

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Euro-Money, s.l.

c/. Mar Mediterráneo, 4
Teléfº. 0034 968 862 467 y Fax 0034 968 862 484
30.163-COBATILLAS-MURCIA (España)

www.monocapas.com

euromoney@monocapas.com

DECLARA

Que de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del consejo de Comunidades Europeas del 21 de Diciembre de 1988 en la aproximación de las leyes, regulaciones y la provisiones administrativas de los Estados miembros referentes a los productos de la construcción (Directiva de productos de la construcción CPD), modificada por la directiva 93/68/CEE del consejo de Comunidades Europeas del 22 de Julio de 1993 se ha indicado que los productos de la construcción que aparecen en la TABLA 1 cumplen las especificaciones del **Anexo ZA UNE : EN 12004 / 2003. Adhesivos para Baldosas Cerámicas. Definiciones y especificaciones.**

Todos los productos a los que se refiere esta declaración se fabrican en la factoría de la Mercantil situada en: c/. Mar Mediterráneo, 4. 30.163-COBATILLAS-MURCIA (España)

Los ensayos de conformidad han sido realizados por el laboratorio Instituto Técnico de la Construcción (I.T.C.), cumpliendo todo lo dispuesto en el **Anexo ZA: UNE EN 12004/2003.**

Esta Declaración de Conformidad ha sido desarrollada conforme a las directrices del **Anexo ZA. EN 12004/2003** utilizada para definir la Conformidad de los Productos, y consta de dos hojas, debidamente numeradas.

En Murcia a 20 de Septiembre del 2005

Administrador Único de Euro-Money, s.l.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

TABLA 1

Producto	Clasificación UNE - EN 12.004	Especificaciones		Descripción	Laboratorio
KOLATEC Blanco Gris	C1	Adherencia Inicial Adherencia después inmersión agua Adherencia después envejecimiento calor Adherencia después ciclos hielo-deshielo Tiempo Abierto: Adherencia después 20 mnts.	$\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa	Adhesivo cementoso de fraguado normal para la colocación de cerámica convencional en pavimentos y revestimientos interiores o exteriores. Estándar	I.T.C.
KOLATEC Especial Blanco	C1T	Adherencia Inicial Adherencia después inmersión agua Adherencia después envejecimiento calor Adherencia después ciclos hielo-deshielo Tiempo Abierto: Adherencia después 20 mnts. Deslizamiento máximo:	$\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa $\geq 0,5$ MPa 0,5 mm.	Adhesivo cementoso de fraguado normal para la colocación de cerámica de alta y media absorción en pavimentos-revestimientos exteriores. Recomendado para Piscinas. Sin descuelgue	I.T.C.
KOLATEC Flex Blanco Flexible	C2TE	Adherencia Inicial Adherencia después inmersión agua Adherencia después envejecimiento calor Adherencia después ciclos hielo-deshielo Tiempo Abierto: Adherencia después 30 mnts. Deslizamiento máximo:	$\geq 1,0$ MPa $\geq 1,0$ MPa $\geq 1,0$ MPa $\geq 1,0$ MPa $\geq 0,5$ MPa 0,5 mm.	Adhesivo cementoso de fraguado normal para la colocación de cerámica de baja absorción en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Tiempo abierto prolongado Sin descuelgue	I.T.C.

Septiembre / 2.005